

Бидон БДН-4,6,9,12,18,24,40, БД 25,40

Техническое описание и инструкция по эксплуатации (ТО и ИЭ)

1. Введение.

Техническое описание по эксплуатации и хранению бидонов: БДН-4, БДН-6, БДН-9, БДН-12, БДН-18, БДН-24, БДН-40, БД-25, БД-40 предназначены для изучения, правильного использования при эксплуатации и поддержания бидонов в постоянной готовности к применению. Изготовлен в соответствии с ГОСТ 27002-2020

2. Назначение.

Бидон предназначен для хранения и транспортировки готовых холодных или горячих пищевых продуктов и жидкостей.

3. Технические данные.

3.1. Основные параметры бидонов;

№ п/п	Основные параметры	БДН-4	БДН-6	БДН-9	БДН-12	БДН-18	БДН-24	БДН-40	БД-25	БД-40
1	Вместимость бидона	4	6	9	12	18	24	40	25	40
2	Используемые материалы	Пищевая нержавеющая сталь марки: AISI 304 (08X18H10), 12X18H10T								
3	масса бидона, кг	1,2	1,4	1,5	2,0	2,4	2,9	4,0	3,0	3,8
4	Габаритные размеры (±5), мм									
	длина	235	235	235	315	315	405	505	430	430
	ширина	235	235	235	235	235	295	395	320	320
	высота	195	240	275	350	495	485	450	450	665

3.2. Бидоны состоят из емкости и крышки с зажимами. Сила прижимания крышки регулируется поворотом прижима по часовой стрелке.

3.3. Герметичность соединения ёмкости с крышкой обеспечивается прокладкой.

4. Контроль качества.

4.1 Защелки должны закрываться легко и без заеданий

4.2 Не должно быть деформации изделия при закрытии

4.3 Крышка должна обеспечивать плотное прилегание, механизм защелкивания должен работать плавно

Рекомендации по эксплуатации:

Избегайте резких движений при закрытии

Не применяйте излишнюю силу при закрытии

При обнаружении затруднений в закрытии проверьте правильность установки

В случае сопротивления при закрытии прекратите усилие и проверьте механизм

Внимание! Нарушение данных рекомендаций может привести к:

- Повреждению фурнитуры.
- Деформации изделия.
- Нарушению герметичности.
- Потере гарантии производителя.

5. Подготовка к работе.

5.1. Перед началом эксплуатации, бидон необходимо промыть горячей водой с последующей сушкой. Зажимы (Стяжные болты) должны быть протёрты ветошью.

5.2. Бидон необходимо постоянно содержать в исправном состоянии, а также регулярно производить мытьё.

6. Обслуживание.

6.1. Бидон после каждого использования промыть тёплым моющим раствором, ополоснуть тёплой водой и высушить, а наружную поверхность очистить от пыли и грязи, обмыть и протереть насухо.

6.2. уплотнительную прокладку необходимо систематически проверять. При повреждении или потери упругости, прокладку необходимо заменить.

7. Требования по технике безопасности.

7.1 категорически запрещается;

7.1.1. Применять для мытья бидона кислоты, песок, металлические щетки и мочалки.

7.1.2. Сбрасывать бидон из кузова автомобиля или другого транспортного средства на землю.

8. Правила хранения. Гарантия изготовителя.

Хранить бидоны в закрытых неотапливаемых помещениях.

Гарантийный срок эксплуатации бидонов 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию и соблюдения условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

9. Свидетельство о приемке.

Бидон БДН-4, БДН-6, БДН-9, БДН-12, БДН-18, БДН-24, БДН-40, БД-25, БД-40 (нужное подчеркнуть)

Дата выпуска _____

М.П.

Контактная информация: ООО «Каскад» Россия, 454028 г. Челябинск, ул. Кузнецова 47. Тел. (351) 269-76-80, (351) 729-29-34, 8-800-100-33-20 Сайт: www.kne.su. E-mail: kaskadtermos@list.ru, kaskadtermos@mail.ru, info@kne.su.